



# UVP-Preisliste 2020 /1

gültig ab 01.10.2020



## Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/Pair und Euro incl. MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige AVID HIFI Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

**IDC Klaassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231-98 60 285  
Telefax: +49 (0)3222-10 96 656  
E-Mail: [info@mkidc.eu](mailto:info@mkidc.eu)  
Internet: [www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)



FIDELITY



Lowbeats  
Hier spielt die Musik



STEREO

hifi  
& records

image hifi



Hifi  
Insights

HIFI  
VISION






MODERN  
HIFI



HighResMac





UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
35.000,00 36.000,00	AV10101 AV10112	<b>Acutus Reference Mono Mono SP</b>  <b>Chrom</b>  <b>Special Edition Dark Black</b>	Antrieb: Riemenantrieb Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM Teller Masse : 10,0 Kg Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert Wolframcarbit / Saphir Lagerung: 3-Punkt federgelagert für vertikale, O-Ring gelagert für laterale Schwingungen vertikal 2,5 Hz (variabel), lateral 4,5 Hz Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME (Adapter auf Bestellung) Motor : handgefertigt 24V 140mNm Wechselstrom synchronisiert Stromversorgung : DSP Vari-Speed Kontrolleinheit Abmessungen über alles in mm (BxTxH): Deck: 460 x 400 x 210 PSU: 500 x 450 x 240 Gewicht in Kg: Deck: 19,0 PSU: 52,0
			
23.000,00 22.000,00	AV10100 AV10113	<b>Acutus Reference SP</b>  <b>Chrom</b>  <b>Special Edition Dark Black</b>	Antrieb: Riemenantrieb Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM Teller Masse : 10,0 Kg Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert Wolframcarbit / Saphir Lagerung: 3-Punkt federgelagert für vertikale, O-Ring gelagert für laterale Schwingungen vertikal 2,5 Hz (variabel), lateral 4,5 Hz Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME (Adapter auf Bestellung) Motor : handgefertigt 24V 140mNm Wechselstrom synchronisiert Stromversorgung : DSP Vari-Speed Kontrolleinheit Abmessungen über alles in mm (BxTxH): Deck: 460 x 400 x 210 PSU: 415 x 350 x 140 Gewicht in Kg: Deck: 19,0 PSU: 20,1
			
15.000,00 11.000,00	AV10110 AV10111	<b>Acutus SP</b>  <b>Chrom</b>  <b>Special Edition Dark Schwarz</b>	Antrieb: Riemenantrieb Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM Teller Masse : 10,0 Kg Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert Wolframcarbit / Saphir Lagerung: 3-Punkt federgelagert für vertikale, O-Ring gelagert für laterale Schwingungen vertikal 2,5 Hz (variabel), lateral 4,5 Hz Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME (Adapter auf Bestellung) Motor : handgefertigt 24V 140mNm Wechselstrom synchronisiert Stromversorgung : DSP Vari-Speed Kontrolleinheit Abmessungen über alles in mm (BxTxH): Deck: 460 x 400 x 210 PSU: 250 x 215 x 95 Gewicht in Kg: Deck: 19,0 PSU: 3,5
			

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
8.900,00	AV10120 AV10121	<b>Sequel SP</b>  <b>Silber</b>  <b>Schwarz</b>	<p>Antrieb: Riemenantrieb  Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM  Tellermasse : 6,7 Kg  Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert  Wolframcarbit / Saphir  Lagerung: 3-Punkt federgelagert für vertikale,  O-Ring gelagert für laterale Schwingungen  vertikal 3,2 Hz (variabel), lateral 4,5 Hz  Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME  (Adapter auf Bestellung)  Motor : handgefertigt 24V 140mNm  Wechselstrom synchronisiert  Stromversorgung : DSP Vari-Speed Kontrollein-heit  Abmessungen über alles in mm (BxTxH):  Deck: 425 x 370 x 205  PSU: 250 x 215 x 95  Gewicht in Kg:  Deck: 12,3  PSU: 3,5</p> 
6.300,00	AV10130 AV10131	<b>Volvere SP</b>  <b>Silber</b>  <b>Schwarz</b>	<p>Antrieb: Riemenantrieb  Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM  Tellermasse : 6,7 Kg  Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert  Wolframcarbit / Saphir  Lagerung: 3-Punkt federgelagert für vertikale,  O-Ring gelagert für laterale Schwingungen  Vertikal 3,2 Hz (variabel), lateral 4,5 Hz  Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME  (Adapter auf Bestellung)  Motor : handgefertigt 24V 55 mNm  Wechselstrom synchronisiert  Stromversorgung : DSP Vari-Speed Kontrollein-heit  Abmessungen über alles in mm (BxTxH):  Deck: 425 x 370 x 205  Gewicht in Kg:  Deck: 12,3</p> 
4.200,00	AV10141	<b>Diva II SP</b>  <b>Schwarz</b>	<p>Antrieb: Riemenantrieb  Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM  Tellermasse : 6,3 Kg  Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert  Wolframcarbit / Saphir  Lagerung: 3-Punkt Elastomerlager  Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME  (Adapter auf Bestellung)  Motor : handgefertigt 24V 12 mNm  Wechselstrom synchronisiert  Stromversorgung : DSP Vari-Speed Kontrollein-heit  Abmessungen über alles in mm (BxTxH):  Deck: 450 x 390 x 140  PSU: 158 x 283 x 60  Gewicht in Kg:  Deck: 12,8</p> 

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
2.990,00	AV10142	<b>Diva II N 5KG Plattenteller  Schwarz</b>	<p>Antrieb: Riemenantrieb  Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM  Teller Masse : 5,0 Kg  Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert  Wolframcarbit / Saphir  Lagerung: 3-Punkt Elastomerlager  Tonarmaufnahme: Standard gefräst für SME  (Adapter auf Bestellung)  Motor : handgefertigt 24V 12 mNm  Wechselstrom synchronisiert  Stromversorgung : Separate Kontrolleinheit  Abmessungen über alles in mm (BxTxH):  Deck: 450 x 390 x 140  PSU: 158 x 160 x 60  Gewicht in Kg:  Deck: 9,0</p> 
1.399,00	AV111111	<b>Ingenium Plug &amp; Play  Schwarz</b>	<p>Antrieb: Riemenantrieb  Geschwindigkeit: 33,3 und 45,0 UPM  Teller Masse : 2,0 Kg  Plattentellerlager: Edelstahl, invertiert  Wolframcarbit / Saphir  Lagerung: Elastomerlager  Tonarm + System + Clamp (inklusive):  Motor : 230V 12 mNm Wechselstrom synchronisiert  Abmessungen über alles in mm (BxTxH): 370 x 305 x 130  Gewicht in Kg (inkl. Arm): 5,9</p> 
110,00	AV20100	<b>Flat Cover Universal Acryl</b>	<p>Universelle Abdeckung  Passend für alle AVID Modelle mit 9" Tonarm (montiert).</p>
660,00	AV20101	<b>Full Cover Acutus</b>	<p>Passend zu Acutus Modellen  Hergestellt aus hochwertigem, 5mm starkem Acryl, graviert mit dem AVID Logo und auf der Rückseite ausge-nommen für die Durchführung von Kabeln.  Abmessungen in mm (BxTxH): 508 x 420 x 234</p>
330,00	AV20102	<b>Full Cover Volvere/Sequel</b>	<p>Passend zu Volvere und Sequel  Hergestellt aus hochwertigem, 3mm starkem Acryl  Abmessungen in mm (BxTxH): 466 x 369 x 230</p>
250,00	AV20103	<b>Full Cover Diva</b>	<p>Passend zu Diva Modellen  Hergestellt aus hochwertigem, 3mm starkem Acryl  Abmessungen in mm (BxTxH): 466 x 369 x 155</p>

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
180,00	AV50100	Project 9"	Diverse Tonarm Mountings zur Anbringung unterschiedlicher Tonarme.
180,00	AV50101	Rega 3 Punkt M3,5 (new)	
110,00	AV50102	Rega RB250/300/600(old)	
110,00	AV50103	Jelco SA 250 T	
110,00	AV50113	Jelco SA 750 D	
110,00	AV50104	Linn not ITTOK or EKOS	
280,00	AV50114	Linn ITTOK or EKOS	
135,00	AV50105	Dynavector DV 507	
135,00	AV50106	Wilson Benesch	
240,00	AV50107	Tri-Planar	
110,00	AV50110	Durand	
280,00	AV50108	Graham	
730,00	AV50112	SME 12" Arm Board	
110,00	AV50111	Ortofon TA-100	
750,00	AV50109	Naim Slide	


\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
6.000,00	AV70100 AV70101	<b>Pulsare II Phono</b> Schwarz Silber	<p>Rauschen: &lt; -81dB MM &lt;-67dB MC            Klirrgrad: &lt; 0.001%            RIAA: 5Hz - 70kHz +/-0.5dB            Amplitudenverhältnis: 40dB - 50dB - 60dB - 70dB            Eingangsimpedanz: 10R - 30R - 100R - 300R - 500R -            1k - 5k - 10k - 47k - Brauch</p> <p>Phonoimpedanz:            100pf - 200pf - 500pf - 1.5nf - 10nf - 20nf            Stromversorgung: Doppelt reguliert mit 300VA            Transformator            Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung            50/60Hz 10 Watt max. (abhängig von der Region)</p> <p>Abmessungen in mm (BxTxH): 290 x 240 x 100            Nettogewicht (gesamt): 10,2 kg</p>
3.600,00	AV70102 AV70103	<b>Pellere Phono</b> Schwarz Silber	<p>Rauschen: &lt; -81dB MM &lt;-67dB MC            Klirrgrad: &lt; 0.001%            RIAA: 5Hz - 70kHz +/-0.5dB            Amplitudenverhältnis: 40dB - 50dB - 60dB - 70dB            Eingangsimpedanz: 10R - 30R - 100R - 300R - 500R -            1k - 5k - 10k - 47k</p> <p>Phonoimpedanz:            100pf - 200pf - 500pf - 1.5nf - 10nf - 20nf            Stromversorgung: Reguliert mit 300VA Transformator            Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung            50/60Hz 10 Watt max. (abhängig von der Region)</p> <p>Abmessungen in mm (BxTxH): 290 x 240 x 100            Nettogewicht (gesamt):</p>
1.950,00	AV70104	<b>Pulsus Phono</b> Schwarz	<p>Rauschen: &lt; -81dB MM &lt;-67dB MC            Klirrgrad: &lt; 0.001%            RIAA: 5Hz - 70kHz +/-0.5dB            Amplitudenverhältnis: 48dB - 60dB - 70dB            Eingangsimpedanz: 100R - 300R - 500R -            1k - 5k - 10k - 47k</p> <p>Phonoimpedanz: 100pf - 200pf - 500pf            Stromversorgung: Reguliert mit 35VA Transformator            Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung            50/60Hz 10 Watt max. (abhängig von der Region)</p> <p>Abmessungen in mm (BxTxH): 120 x 220 x 70            Nettogewicht (gesamt): 2,7 kg</p>
990,00	AV70105	<b>Pellar Phono</b> Schwarz	<p>Rauschen: &lt; -81dB MM &lt;-67dB MC            Klirrgrad: &lt; 0.001%            RIAA: 5Hz - 70kHz +/-0.5dB            Amplitudenverhältnis: 48dB - 60dB - 70dB            Eingangsimpedanz: 47k - Brauch            Phonoimpedanz: 100pf</p> <p>Stromversorgung: Reguliert mit 24VA Transformator            Eingangsspannung: 100-240V Wechselspannung            50/60Hz 10 Watt max. (abhängig von der Region)</p> <p>Abmessungen in mm (BxTxH): 120 x 230 x 70            Nettogewicht (gesamt): 1,6 kg</p>

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-








UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
21.000,00	AV30400	<b>Reference Four</b> Kompakt Lautsprecher	<p>Technische Daten:</p> <p>HT: 1x 28-mm-Kalotte (Titan-Schwingspulenträger)</p> <p>MT/TT: 1x 160-mm-Konus (Titan-Schwingspulenträger, 75mm)</p> <p>Frequenzumfang: 40 Hz - 22 kHz (+/- 3 dB)</p> <p>Wirkungsgrad: 88 dB (1 W @ 1 m)</p> <p>Empfohlene Verstärkerleistung: 40 - 300 W</p> <p>Impedanz: 6,5 Ohm</p> <p>Frequenzweiche: 2,5-Wege, Filter 2. Ordnung</p> <p>Gehäusekonstruktion: Aluminium. Alle Innenvolumen mit Ringdichtungen versiegelt</p> <p>Abmessungen</p> <p>Lautsprecher (HxBxT): 367 x 210 x 440 mm</p> <p>Lautsprecher mit Stativ (HxBxT): 995 x 210 x 440 mm</p> <p>Ausführungen: Schwarz</p> <p>Gewichte</p> <p>Lautsprecher: 26 Kg - Lautsprecher mit Stativ: 48 Kg</p>
			
13.900.00	AV30604	<b>SIGSUM</b> Vollverstärker	
56.000,00	AV30600	<b>Reference</b> Vorverstärker	
78.00,00	AV30601	<b>Reference Mono</b> Power Amplifier (pair)	
40.000,00	AV30602	<b>Reference Stereo</b> Power Amplifier	
4.200,00	AV30603	<b>Reference Power</b> Amplifier Support (Each)	

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-




UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
12.000,00	AV90150		Upgrade auf Acutus Reference Mono von Acutus Reference
17.600,00	AV90151		Upgrade auf Acutus Reference Mono von Acutus Standard
10.000,00	AV90152		Upgrade auf Acutus Reference von Acutus Standard
3.120,00	AV90153		Sequel vor Serien-Nr.: 2400 schwarz
3.120,00	AV90154		Sequel vor Serien-Nr.: 2400 silber
3.000,00	AV90155		Sequel ab Serien-Nr.: 2400 schwarz
3.000,00	AV90156		Sequel ab Serien-Nr.: 2400 silber
1.560,00	AV90157		Von Diva II auf Diva II SP
449,00	AV90159		Diva II / Ingenium Platter update
288,00	AV90158		Bearing & Clamp Upgrade, wenn ursprünglich ohne Clamp

59,00	AV80170 AV80171 AV80172 AV80173	<b>Alignment Gauge</b>  Universal SME Rega Linn	Ausrichtungsmaß zur optimalen Einstellung des Tonarms.  
98.00	AV80180	<b>Level 45</b>  	Level 45 ist aus Edelstahl gefertigt, kommt in zwei Teilen und bietet ein Präzisionslevel und einen Adapter für 45 UPM. Entworfen um entweder einzeln oder gemeinsam genutzt zu werden, so dass das Level über der Spindel positioniert werden kann. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 180g, so dass gefederte Schallplattenspieler zuverlässig aufgestellt werden können und der Plattenteller nach der Entfernung des Levels eben läuft.
49,00	AV80190  AV80191	<b>Isopuk 5</b> Belastung 0,1 – 2,0 kg  <b>Isopuk 7</b> Belastung 5,0 – 7,0 kg  	Isopuks sind sehr effektive Isolatoren, entworfen um die Vibrationen aus dem Baukörper mit ihren negativen Einflüssen auf die Audiosignale zu entfernen.

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
399,00	AV80150 AV80151	<b>Plattform</b>  Schwarz Eiche  	AVIDs Entwicklung beruht auf einem soliden Verständnis für die Konstruktion und deren Einfluss auf Vibration, Streuung und Kontrolle. Um sicherzustellen, dass 100% der gewünschten Vibrationen in elektrische Signale umgewandelt werden und, auf der anderen Seite, dass ungewünschte Vibrationen eliminiert werden.  Abmessungen: 450 x 385 x 40mm Gewicht: 2,5 Kg Maximalbelastung: 50 Kg
400,00	AV90105	 Abbildung Acutus Clamp	<b>Acutus Clamp</b>  Diva II / Volvere schwarz Volvere silber
45,00 70,00	AV90110 AV90111	Drive Belt	Antriebsriemen einzeln <b>nicht für Acutus</b> Antriebsriemen einzeln nur für Acutus
15,00	AV90112		Auflegehilfe für Antriebsriemen
250,00	AV90107 AV90103 AV90108		Sapphire mit M5 Gewinde Sapphire mit M6 Gewinde Sapphire ohne Gewinde für Ingenium <b>NICHT P&amp;P</b>
22,00	AV90101 AV90102		Acutus Suspension O-Ring (3) Volvere Suspension O-Ring (3) Volvere old O-Suspension Ring (3)
22,00	AV90104		Acutus Motor Strap O-Ring
35,00	AV90113		Acutus Suspension Adjuster
20,00	AV90114		Bearing Ball
35,00	AV90100		Spezial Schraubendreher für die Federeinstellung
210,00  60,00	AV90115 AV90116  AV90117 Av90118		<b>Verbindungskabel:</b> Pulsare II PSU Pellere PSU  Volvere PSU Sequel PSU

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

UVP* / Stück in €	Artikel- Nummer	Modell-Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
499,00	AV90137	Acutus Reference	<p>Originalkarton</p> 
349,00	AV90138	Acutus SP	
269,00	AV90139	Sequel SP	
	AV90140	Volvere SP	
235,00	AV90141	Diva II SP	
	AV90142	Diva II	
125,00	AV90143	Ingenium	
185,00	AV90144	Ingenium Twin	
98,00	AV90145	Pulsare II / Pellare	
58,00	AV90146	Pulsus	
49,00	AV90147	Pellar	

\* Wenn nicht anders beschrieben gelten alle Preise ohne Tonarm, dann ist eine SME Bohrung Standard-

# PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

**IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG**

Am Brambusch 22

44536 Lünen

Deutschland

E-Mail: [info@mkidc.eu](mailto:info@mkidc.eu) | Tel: +49 (0) 231 9860 285

[www.idc-klaassen.com](http://www.idc-klaassen.com)

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.