

# epos

## ES14N



Mit und ohne Fuß erhältlich

**Frequenzbereich:**

40Hz – 23kHz (-6dB) 33Hz – 25kHz (-10dB)

**Durchschnittl. Impedanz:**

> 6 Ohm

**Mindest Impedanz:**

4.3 Ohm @ 160Hz

**Empfindlichkeit:**

87dB @oe2.823V / 1m

**Verzerrungen:**

0.2% THD @ 1W

**Übergangsfrequenz:**

2700 Hz

**Basschassis:**

High Power 7“, 35 mm voice coil diameter, Hybrid Ferrite and Neodymium magnet, injection molded cone with variable thickness and Mica filling. Low hysteresis rubber surround.

**Hochtöner:**

28 mm tweeter with Aluminum/Ceramic compound dome and no Ferrofluid

**Abmessungen:**

491 x 250 x 385 mm (HWD)

Fuß: empf. Höhe 515 mm

**Gewicht:**

16 kg ohne Fuß

**Finish:**

Nussbaum, Weiß seidenmatt, Schwarz seidenmatt

**Gehäuse:**

Reflex loaded, damped Sandwich panels, one dimensional braces, Low Noise Port, Duo Frontpanel

**Anschlussterminal:**

German made Low Metal Mass 4 mm Banana terminal

**UVP** mit Fuß 4.600.00 €

**UVP** ohne Fuß 3.990,00 €



[epos@epos-lausprecher.de](mailto:epos@epos-lausprecher.de)