

GOLDRING ETHOS SE

Neuer Flaggschiff-Moving Coil Tonabnehmer



Goldring definiert klangliche Möglichkeiten mit einem Sondermodell seines Flaggschiff-Moving-Coil-Tonabnehmers Ethos neu

Der weltweit renommierte analoge Tonabnehmer-Spezialist Goldring präsentiert den Ethos SE - eine Sonderedition seines preisgekrönten Ethos-Modells. Als Spitzenmodell der Goldring-Reihe von Moving-Coil-Tonabnehmern vereint der Ethos SE kompromisslose Ingenieurskunst mit einzigartigen neuen Funktionen, um einen Tonabnehmer mit Ausnahme-Klangeigenschaften zu schaffen.

Dank einer Vielzahl exklusiver und sorgfältig konstruierter Upgrades – darunter reine Silberspulen, Polschuhe mit geringem Widerstand und ein schwarz eloxierter Aluminiumkörper – setzt das Ethos SE neue Maßstäbe in Bezug auf Detailwiedergabe, Kanaltrennung und Verfärbungsfreiheit. Selbst im Vergleich zu Tonabnehmern, deren Preis wesentlich höher liegt, bietet dieser neue Sondereditionstonabnehmer emotionale, faszinierend harmonische Musikerlebnisse – was zu den Stärken von Goldring gehört.

Wichtige Merkmale

- **Neue reine Silberspulen** verfügen über weniger Wicklungen mit höherer Leitfähigkeit, wodurch die effektive Masse und die interne Impedanz des Tonabnehmers reduziert
- **Leichter Kreuzanker-Kern** aus Eisen mit niedrigerer Masse verbessert die Kanaltrennung und erzeugt eine realistischere Klangbühne
- **Vital Line-Contact Diamantnadel** mit geringer Masse, großer Kontaktfläche, die die Frequenzantwort verbessert und Verzerrungen sowie Verfärbungen minimiert
- **Neue „Polschuhe“ mit geringem Widerstand** für einen erweiterten Frequenzbereich
- **Niedrige Resonanz, Gehäuse aus hochwertigstem Aluminium** wurde wegen seiner geringen Dichte und hohen Steifigkeit ausgewählt

Technische Daten

Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz \pm 2 dB
Frequenzbereich	12 Hz – 32 kHz
Kanalgleichheit	within 1 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	better than 30 dB @ 1 kHz
Empfindlichkeit	0.35 mV \pm 1 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec
Static Compliance	28 mm/N
Trackability	90 μ m (@ 315 Hz)
Equivalent tip mass	0.34 mg
Vertical Tracking Angle	20 °
Stylus Type:	Vital line-contact

Stylus Radius	0.3 x 0.7 mil
Stylus nicht austauschbar (Ersatz-Austauschmöglichkeit über Webseite)	
Load Resistance	100 Ω
Load Capacitance	100 – 500 pF
Internal Inductance	3.5 μ H
Internal Resistance	4.2 Ω
Gewicht	7.7 g
Gewicht mit Befestigung	8.5 g (without stylus cover)
Montageabstand	0.5 " (12.7 mm)
Empf. Auflagegewicht	1.5 - 2.0 g (1.75 g nom.)



Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte
IDC Klaassen Int'l Distribution

Artikelnummer & UVP GL0004M 1.599,00 €

E: idc.idc-klaassen.com
T: +49 (0)231 9860-285