

epos



ES-7N



Verfügbar ab 2. Quartal 2024

Frequenzbereich:

48 Hz - 28.000 Hz

Impedanz:

4 Ohm

Mindest Impedanz:

3,0 Ohm @ 15kHz

Empfindlichkeit:

86dB free , 89dB wall @2.823V/1m

Verzerrungen:

Durchschnittlich unter 0,3%

Übergangsfrequenz:

2000 Hz

Basschassis:

High Power 130 mm, 35 mm Schwingspulendurchmesser, Hybrid-Ferrit- und Neodym-Magnet, spritzgegossener Konus mit variabler Dicke und Mica-Füllung. Gummisicke mit geringer Hysterisis..

Hochtöner:

28 mm-Hochtöner mit Aluminium/Keramik-Kalotte und ohne Ferrofluid

Abmessungen:

280 x 200 x 270 mm (HWD)

Gewicht:

7,6 Kg

Gehäusefarben:

Nussbaum, Weiß seidenmatt, Schwarz seidenmatt, Orange seidenmatt

Gehäuse:

Bassreflex, geräuscharmer Port, gedämpfte Sandwich-Paneele

Anschlussterminal:

4mm Banana Anschluss

UVP 1.999,00 €



epos@epos-lausprecher.de