QED Performance – Auswahlmatrix für 13 Kabelmodelle

Auswahl in drei Schritten: Ausgang am Quellgerät prüfen, Eingang am Zielgerät prüfen und anschließend die benötigte Länge wählen.

Stand der Produkt- und Preisangaben: 1. Oktober 2026

WICHTIG – USB: Passende USB-Stecker allein garantieren keine Audioübertragung. Beide angeschlossenen Geräte müssen USB-Audio unterstützen.

WICHTIG – DIGITAL AUDIO: Performance Digital Audio ist ein einzelnes koaxiales S/PDIF-Digitalkabel. Es ist kein normales analoges Stereo-Cinchkabel.

Kategorie	Ich möchte …	Ausgang am Quellgerät	Eingang am Zielgerät	Passendes QED-Kabel	Typische Anwendung	Wichtiger Hinweis	UVP
Lautsprecher	Verstärker und passive Lautsprecher verbinden	Lautsprecheranschluss am Verstärker	Lautsprecheranschluss am Lautsprecher	Performance Speaker Cable	Stereo-Verstärker oder AV-Receiver an passive Lautsprecher	Paarweise konfektioniert. Vor Bestellung benötigte Länge und Stecker prüfen.	2 m 159 € 3 m 179 € 5 m 239 €
	Die Metallbrücken eines Bi-Wiring-Lautsprechers ersetzen	Oberes Bi-Wiring-Terminal	Unteres Bi-Wiring-Terminal	Performance Bi-Wire Links	Lautsprecher mit vier Anschlüssen, die nicht im Bi-Wiring betrieben werden	Ersetzt die serienmäßigen Metallbrücken. Kein Kabel zwischen Verstärker und Lautsprecher.	0,2 m / Stereoset 129 €
Analog	Zwei HiFi-Geräte analog verbinden	2 × Cinch links/rechts	2 × Cinch links/rechts	Performance Audio	CD-Player, Streamer oder DAC an Verstärker	Für ein analoges Stereosignal. Nicht mit einem einzelnen Digital-Coax-Anschluss verwechseln.	0,75 m 69 € 1,5 m 79 € 3 m 119 €
	Einen aktiven Subwoofer anschließen	Sub Out oder LFE über Cinch	Cinch-Eingang am Aktivsubwoofer	Performance Subwoofer	Stereo-Verstärker oder AV-Receiver an aktiven Subwoofer	Der Subwoofer benötigt einen passenden Cinch- beziehungsweise LFE-Eingang.	3 m 79 € 6 m 129€ 10m 169 €
	Zwei Geräte über ihre Kopfhörer- oder AUX-Buchsen verbinden	3,5-mm-Stereo-Klinke	3,5-mm-Stereo-Klinke	Performance J2J	Laptop, Mobilgerät oder Musikplayer an AUX-Eingang	Beide Geräte benötigen eine analoge 3,5-mm-Buchse.	1,5 m 59€ 3 m 69€
	Ein Gerät mit Kopfhörerausgang an eine HiFi-Anlage anschließen	3,5-mm-Stereo-Klinke	2 × Cinch links/rechts	Performance J2P	Laptop, Tablet oder Musikplayer an Verstärker oder Aktivlautsprecher	Für einen analogen Kopfhörer- oder Line-Ausgang. Kein USB- oder Digitalanschluss.	1,5 m 59€ 3 m 69€
Digital und Netzwerk	Ein digitales Audiosignal elektrisch übertragen	Digital-Coax beziehungsweise S/PDIF über Cinch	Digital-Coax beziehungsweise S/PDIF über Cinch	Performance Digital Audio	CD-Laufwerk oder Streamer an DAC beziehungsweise AV-Receiver	Ein einzelnes koaxiales Digitalkabel. Kein normales analoges Stereo-Cinchkabel.	0,75 m 59 € 1,5 m 69 € 3 m 79 €
	Fernseher oder Digitalquelle optisch anschließen	Optischer Toslink-Ausgang	Optischer Toslink-Eingang	Performance Optical	TV, Konsole, Streamer oder CD-Player an DAC, Soundbar oder Verstärker	Beide Geräte müssen über einen normalen Toslink-Anschluss verfügen.	0,75 m 69 € 1,5 m 79 € 3 m 99 €
	Einen Netzwerkplayer kabelgebunden ins Heimnetz einbinden	RJ45-Netzwerkbuchse	RJ45-Netzwerkbuchse	Performance Ethernet	Router oder Netzwerk-Switch an Musikstreamer	Netzwerkverbindung für Daten. Kein direkter analoger oder digitaler Audioanschluss.	0,75 m 39 € 1,5 m 59 € 3 m 69 € 6 m 79 €
USB	Einen klassischen Computer-USB-Anschluss mit einem DAC verbinden	USB-A	USB-B	Performance USB A–B	PC oder Laptop an DAC mit USB-B-Eingang	USB-B ist die größere, annähernd quadratische Buchse, wie sie häufig an DACs verwendet wird.	0,75 m 39 € 1,5 m 59 € 3 m 69 €
	USB-A mit einem modernen USB-C-Gerät verbinden	USB-A	USB-C	Performance USB A–C	Computer an DAC, Streamer oder Aktivlautsprecher mit USB-C	Passende Stecker reichen nicht aus. Beide Geräte müssen USB-Audio unterstützen.	0,6 m 39 € 1,2 m 59 €
	Zwei moderne USB-C-Geräte verbinden	USB-C	USB-C	Performance USB C–C	Neuer Computer, Tablet oder Smartphone an USB-C-DAC	Passende USB-C-Buchsen garantieren keine Audioübertragung. Beide Geräte müssen USB-Audio unterstützen.	0,6 m 39 € 1,2 m 59 €
	Einen modernen USB-C-Computer mit einem klassischen DAC verbinden	USB-C	USB-B	Performance USB C–B	Neuer Laptop oder Tablet an DAC mit USB-B-Audioeingang	Beide Geräte müssen USB-Audio unterstützen. Bei Mobilgeräten zusätzlich die Gerätekompatibilität prüfen.	0,6 m 39 € 1,2 m 59 €